1900 Nastro telato

Scelta di Valore

Sigillatura, sostegno, tracciatura

Aggiungete il nastro telato economico 3M™ 1900 ad ogni cassetta porta-attrezzi ed a ogni postazione di lavoro, per varie applicazioni leggere.

- Il supporto in polietilene argentato abbinato ad uno strato di tessuto resiste all'umidità ed il nastro offre prestazioni affidabili in ambienti umidi o bagnati.
- L'adesivo in gomma-resina sensibile a pressione attacca a contatto di metallo, vetro, plastica, cemento e altre superfici in applicazioni non critiche.
- Il supporto accetta la scrittura con pennarello per etichettatura provvisoria.
- Il nastro è facile da tagliare manualmente dal rotolo.
- Rotoli sigillati singolarmente per una facile identificazione e per essere conservati puliti fino al momento dell'uso.

Informazioni sul prodotto

Prodotto	Colore	Struttura (supporto adesivo)	Spessore totale (mm)	Adesione all'acciaio (N/25mm)	Resistenza a trazione (N/25mm)	Allung. %	Dimensioni	Imballo	Rot/ cart.
1900	Argento	Polietilene su tessuto/ Gomma resina sintetica	0,170	15	70	20	50mm x 50m	Singolo, con etichetta barcode	24

Economico per lavori leggeri

USO DEL PRODOTTO I valori forniti in questo bollettino tecnico sono determinati con metodi di prova standard e non sono utilizzabili per messa a specifica. I consigli sull'uso del prodotto sono basati su prove o esperienze che 3M ritiene affidabili. Ci sono comunque molti fattori non controllabili da 3M e che possono influire sull'uso e le prestazioni di un prodotto in particolari applicazioni, comprese le condizioni d'uso a cui il prodotto deve essere sottoposto, la durata e le condizioni ambientali dell'applicazione. Siccome questi fattori sono noti e controllati esclusivamente dall'utilizzatore, è essenziale che si valuti attentamente il prodotto 3M per determinare se questo risponde alle specifiche esigenze e al metodo di applicazione usato dall'utilizzatore.

AVVERTENZA IMPORTANTE PER L'ACQUIRENTE: 3M garantisce che il prodotto risponde alle specifiche interne al momento della spedizione. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita. Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prrima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore. Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

3M

3M Italia S.p.A.
Adesivi e Nastri per l'Industria
Via N. Bobbio, 21
20069 Pioltello (MI)
Tel. 02-7035.1
Fax 02-7035.2262